



KSYJ/JSJL-ZL 001-1 C/0

喀什易捷环境检测有限公司

检测 报 告

报告编号：2024- W0318



样 品 类 别:	污 水
检 测 类 别:	委托检测
送/受检单位:	塔什库尔干县供排水公司
采 样 地 点:	塔什库尔干县污水处理厂（出水口）

报告发送日期：2024 年 03 月 26 日

喀什易捷环境检测有限公司

检测报告

KSJY/JSJL-ZL 001-2 C/0

委托单位	塔什库尔干县供排水公司		
样品类别	污水	检测类别	委托检测
采样日期	2024.03.15	检测日期	2024.03.15~03.25
样品数量	1个	样品状态	微黄色透明液体
采（送）样人员	莫合太		
样品编号	2024-W0318		
检测项目	化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、色度、pH值、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。		
主要检测设备	可见分光光度计/722型	酸度计/PHS-3E型	
	生化培养箱/SPX-150型	电子天平/SY204型	
	原子吸收分光光度计/AA-7003型	原子荧光光度计/AF-7500型	
	电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型	隔水式恒温培养箱/GH-500BC型	
	紫外分光光度计/UV759型	红外分光测油仪/SYT700型	
	气相色谱仪/GC-4100	消解器/CH2021080014型	
结果评价	经检测，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级A排放标准，该出水样品所检测项目均符合标准。		

制表： 陈俊

审核： 地力夏提

批准（授权签字人）： 刘永力

喀什易捷环境检测有限公司

检 测 结 果

样品编号: 2024-W0318

KSYJ/JSJL-ZL 001-3 C/O

采样地点: 喀什库尔干县污水处理厂 (出水口)

序号	检测项目	检测值	一级A标准	检测方法
1	色 度 (稀释倍数) /度	25	30	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 稀释倍数法和铂钴标准比色法
2	pH	7.42	6-9	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 电位计法
3	悬浮物 (SS) (mg/L)	7	10	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 重量法
4	化学需氧量 (COD) (mg/L)	12	50	水质 化学需氧量的测定 HJ 828-2017 重铬酸盐法
5	生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	4.2	10	水质 生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 HJ 505-2009 释与接种法
6	总氮 (以N计) (mg/L)	7.09	15	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分 水光度法 HJ 636-2012
7	总磷 (以P计) (mg/L)	0.14	0.5	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89
8	氨氮 (以N计) (mg/L)	1.795	5 (8)	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 纳氏试剂分光光度法
9	石油类 (mg/L)	0.09	1	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
10	动植物油 (mg/L)	0.38	1	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
11	阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.07	0.5	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 亚甲蓝分光光度法
12	总 汞 (mg/L)	<0.00001	0.001	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 原子荧光光度法
13	总 镉 (mg/L)	<0.001	0.01	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 螯合萃取火焰吸收光谱法
14	总 铬 (mg/L)	<0.03	0.1	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 原子吸收分光光度法
15	六价铬 (mg/L)	0.005	0.05	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 二苯碳酰二肼分光光度法
16	总 砷 (mg/L)	<0.001	0.1	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 原子荧光光度法
17	总 铅 (mg/L)	<0.01	0.1	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 螯合萃取火焰吸收光谱法
18	粪大肠菌群 (个/L)	375	10 ³	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 酶底物法
19	烷基汞 (mg/L)	未检出	不得检出	水质 烷基汞的测定 GB/T 14204-1993 气相 色谱法

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809 13565370217

传真：（0998）2581809



203112050004

KSYJ/JSJL-ZL 001-1 C/0

喀什易捷环境检测有限公司

检测 报 告

报告编号: 2024- W0319



样 品 类 别:	污 水
检 测 类 别:	委托检测
送/受检单位:	塔什库尔干县供排水公司
采 样 地 点:	塔什库尔干县污水处理厂（进水口）

报告发送日期: 2024 年 03 月 26 日



喀什易捷环境检测有限公司

检测报告

检测专用章

KSYJ/JSJL-ZL 001-2 C/0

委托单位	塔什库尔干县供排水公司		
样品类别	污水	检测类别	委托检测
采样日期	2024.03.15	检测日期	2024.03.15~03.25
样品数量	1个	样品状态	微黄色透明液体
采（送）样人员	莫合太		
样品编号	2024-W0319		
检测项目	pH值、悬浮固体（SS）、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、 总磷（以P计）、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、		
主要 检测设备	可见分光光度计/722型		酸度计/PHS-3E型
	生化培养箱/SPX-150型		电子天平/SY204型
	电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型		消解器/CH2021080014型
	紫外分光光度计/UV759型		
结果评价			

制表： 陈俊 审核：  批准（授权签字人）： 

喀什易捷环境检测有限公司

检测 报告

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点：塔什库尔干县污水处理厂（进水口）

样品名称		进水	样品状态	黑色浑浊液体
样品类别		污水	样品编号	2024-W0319
判定依据		《污水综合排放标准》GB8978-1996		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	检测方法	
1	pH	7.51	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 电位计法	
2	悬浮物（SS）（mg/L）	56	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 重量法	
3	化学需氧量（COD）（mg/L）	72	水质 化学需氧量的测定 HJ 828-2017 重铬酸盐法	
4	生化需氧量（BOD ₅ ）（mg/L）	25.2	水质 生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 HJ 505-2009 释与接种法	
5	总氮（mg/L）	12.79	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2019	
6	总磷（mg/L）	0.24	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89	
7	氨氮（mg/L）	7.790	城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 纳氏试剂分光光度法	

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809 13565370217

传真：（0998）2581809